



Indústria e Comércio de Produtos Químicos Ltda.

Rua: Terra Boa, 566 / Pinhais-Paraná / CEP.: 83324-040 / Fone: 0xx41-3668-5874_Fone-Fax: 3668-1336 / e-mail: orki@terra.com.br

KORT – FLUID 255

FLUIDO SINTÉTICO PARA LAMINADORA E E/P

DESCRIÇÃO:

KORT-FLUID 255 é um fluido lubrificante e refrigerante sintético, solúvel em água e biodegradável, isento de óleos minerais, formulado com componentes anti-oxidantes, anti-corrosivos, tensoativos, emusificante, agente de lubrificação de extrema pressão, os quais proporcionam excelente refrigeração e dissipação do calor reduz a tensão artificial, evita a formação de espumas, bem como diminui o tempo de operação e aumenta a vida útil

das ferramentas., E ótimo acabamento das superfícies tratadas, bem como mantém limpas as zonas de corte, sedimentando rapidamente o lodo e os resíduos.

KORT FLUID 255 não contém em sua formulação compostos tóxicos ou solventes, bem como não fica rançoso devido a sua resistência aos micro organismos.

CARACTERÍSTICAS TÍPICAS:

Aspecto físico	líquido
Cor	Castanho Claro Límpido
Odor	Característico
Peso específico	1,030 / 1,050 gr/l
pH	8,5 / 10,0
Índice de Refração Diluído	1,05
Corrosão em cavacos de ferro por 24 horas	não ocorre

APLICAÇÃO:

KORT – FLUID 255 é usado em laminadoras, e operações que requera extrema pressão.

INSTRUÇÕES DE USO:

A diluição deverá ser de **1Lt** do produto em **40Lts** de água.

As instruções de uso aqui contidas, tem como finalidade apresentar o produto e suas aplicações. Qualquer utilização inadequada será de sua responsabilidade.

PRODUTO NOTIFICADO A ANVISA / MS AFE NO N° 3.02.440-8