



Indústria e Comércio de Produtos Químicos Ltda.

Rua: Bom Jesus, 285 / Pinhais-Paraná / CEP.: 83322-050 / Fone: 0xx41-3668-5874_ / e-mail: orkiquimica@hotmail.com

KORT-FLUID P-1

FLUIDO SINTÉTICO PARA USINAGEM E RETÍFICA

DESCRIÇÃO:

KORT-FLUID P-1 é um fluido lubrificante e refrigerante sintético, solúvel em água e biodegradável, isento de óleos minerais, formulado com componentes anti-oxidantes, surfactantes, detergentes, dispersantes e bactericidas os quais proporcionam excelente refrigeração do calor e bom acabamento das superfícies tratadas, bem como

mantém limpas as zonas de retífica e corte, sedimentando rapidamente os lodos e resíduos.

KORT-FLUID P-1 não contém em sua formulação compostos tóxicos ou solventes, bem como não fica rançoso devido a sua resistência aos micro organismos.

CARACTERÍSTICAS TÍPICAS:

Cor helige	0,5 - 0,2
Aspecto físico	líquido amarelado
Peso Específico	1,030 / 1,050 gr / l
pH	8,5 / 10
Ponto de Fulgor (ABNT-MP 50/72)	não tem
Ponto de Fluidez (ABNT-P-MB 820/71)	-42,0°C
Índice de Refração	50 DYN / cm
Espuma	menos 5"
Corrosão em cavacos de ferro por 24 horas	não ocorre
Teor de Sólidos	35 / 40%

APLICAÇÕES:

KORT-FLUID P-1 pode ser usado em operações de usinagem e retífica em materiais ferrosos, ferro fundido e aço.

INSTRUÇÕES DE USO:

Diluição : 1 x 40 em água

As instruções de uso aqui contidas, tem como finalidade apresentar o produto e suas aplicações. Qualquer utilização inadequada será de sua responsabilidade.

PRODUTO NOTIFICADO A ANVISA / MS AFE NO N° 3.02.440-8