



Indústria e Comércio de Produtos Químicos Ltda.

Rua: Terra Boa, 566 / Pinhais-Paraná / CEP.: 83324-040 / Fone: 0xx41-3668-5874_Fone-Fax: 3668-1336 / e-mail: orki@terra.com.br

OK 1.500

DESINCRUSTANTE QUÍMICO

DESCRIÇÃO:

OK 1.500 é um desincrustante químico composto por uma poderosa combinação de ácidos orgânicos e inorgânicos, inibidores e tenso ativos não iônicos, especialmente desenvolvido para remover as incrustações causadas por carbonatos, silicatos e

óxido de ferro, eliminando algas, bactérias e limo.

OK 1.500 dispensa o uso de lavagens ácidas, não é inflamável, não exala vapores tóxicos, não polui, não danifica as superfícies tratadas e é econômico porque reduz a mão-de-obra.

CARACTERÍSTICAS TÍPICAS:

Aspecto físico	líquido verde
pH	1.0 – 1.5
Peso específico	1,080 / 1,090 g / l
Solubilidade em água	100%

APLICAÇÕES:

Para limpeza de caldeiras, trocadores de calor, cabeçotes de compressores de ar, torres de resfriamento, condutores de ar condicionado, remoção de camadas finas de concreto em caminhões e usinas misturadoras de concreto, remoção de camadas finas de concreto depositadas sobre tijolos, pisos, superfícies de pedra, betoneiras, fôrmas e piscinas.

INSTRUÇÕES DE USO:

OK 1.500 pode ser diluído em água na proporção de até 1:20 dependendo de sua aplicação. Deixar atuar por um breve período, se necessário efetuar esfrega, enxaguar com água em abundância.

OK 1.500 não deve ser usado sobre zinco, alumínio, estanho ou ligas com esses elementos, nem em porcelanas, superfícies esmaltadas ou cromo.

OK 1.500 não deve ser aplicado por meio de pulverizadores de ar comprimido.

As instruções de uso aqui contidas, tem como finalidade apresentar o produto e suas aplicações. Qualquer utilização inadequada será de sua responsabilidade.

PRODUTO NOTIFICADO A ANVISA / MS AFE NO N° 3.02.440-8