



Indústria e Comércio de Produtos Químicos Ltda.

Rua: Bom Jesus, 285 / Pinhais / Pr – CEP:83322-050 – FONE : (41) 3668.5874 – e-mail: orkiquimica@hotmail.com

ORKI G.B.A.-68

ÓLEO PARA BARRAMENTO

DESCRIÇÃO:

ORKI G.B.A.-68 é um produto especialmente desenvolvido para qualquer equipamento industrial, onde se queira um produto que não goteje, respingue ou escorra, mantendo as guias, barramentos, colunas, etc, sempre lubrificados .

Não é inflamável, porém queima se envolvido pelo fogo e deve, conseqüentemente ser protegido de fontes de ignição, tais como chama abertas, superfícies aquecidas, descargas elétricas, etc...

CARACTERÍSTICAS TÍPICAS:

Aspecto físico

Cor

Odor

Densidade 24°C

Solubilidade em água

Ponto de fulgor °C

Gama de Viscosidade do óleo

Óleo usado:

Líquido

Castanho escuro

Característico

0,90 g/cm³ (24°C)

Não se mistura

153

150 a 8000 SSU á temperatura de operação

ISO VG 68 (padrão DIN código CGLP)/p/guias

INSTRUÇÕES DE USO:

A aplicação do produto é feita através de pincelamento ou borrifação nas guias ou colunas de barra da máquina para lubrificação, contém anti-gotejante, que evita o respingo ou escorrimento do produto.

As instruções de uso aqui contidas, tem como finalidade apresentar o produto e suas aplicações. Qualquer utilização inadequada será de sua responsabilidade.